



Améliorez vos RESULTATS

## 621F/RE4 Pompes IP55 à vitesse fixe

### Informations Techniques

- Débits de 2.43 litres/min à 12.7 litres/min, pression jusqu'à 4 bar (60psi)
- Vitesse fixe, design compact
- Motorisation industrielle IP55 CA
- Tête de pompe sécurisé avec détecteur d'ouverture de capot en option
- 620RE4 tête de pompe quatre galets avec rotor prévu pour CEP/SEP
- A chargement rapide du tube, la tête de pompe 620RE4 accepte les éléments de tube LoadSure™ industriels ou sanitaires en diamètres 12mm et 17mm
- Garantie complète de deux ans




### 621F/RE4 (litre/min)

		Diamètres Tubes et débits (l/min)	
Matériau Élément LoadSure™	Gamme de vitesse (tr/min)	LoadSure 12mm	LoadSure 17mm
Marpene TM, Bioprene TM	77 / 251	2.43 / 7.91	3.17 / 10.3
Marpene TL, Bioprene TL	77 / 251	2.43 / 7.91	3.63 / 11.87
Silicone	77 / 251	2.53 / 8.26	3.28 / 10.7
Neoprene, STA-PURE	77 / 251	2.60 / 8.48	3.89 / 12.7

Note: l'entraînement 621F peut également recevoir la tête de pompe haute précision faibles pulsations 625L

Durée de vie des tubes (heures) pour les têtes de pompe deux galets 620RE et 620R avec de l'eau à 20°C à 100tr/min

BiopreneTL /Marpene TL	6000
STA-PURE	6000
Neoprene	430
Silicone	230
Butyl	100
PVC	90
Fluorel	70



## 621F/RE4 Pompes IP55 à vitesse fixe

Codes produits		
621F/RE4 77 tr/min 251 tr/min	Tête de pompe deux galets pour éléments LoadSure™ +Motorisation	060.8122.E40 060.8152.E40
620RE	Tête de pompe	063.0231.000
620RE4	Tête de pompe	063.0431.000
620R	Tête de pompe	063.0211.000

Codes des éléments de tube LoadSure™ pour têtes de pompe 620RE et 620RE4						
	12mm DIN 15	12mm Tri-clamp 3/4"	17mm DIN 15	17mm Tri-clamp 3/4"	12mm Cam & Groove 3/4"	17mm Cam & Groove 3/4"
STA-PURE	960.0120.PFD	960.0120.PFT	960.0170.PFD	960.0170.PFT		
Bioprène TM	903.M120.PFD	903.M120.PFT	903.M170.PFD	903.M170.PFT		
Bioprène TL	903.0120.PFD	903.0120.PFT	903.0170.PFD	903.0170.PFT		
Silicone	913.0120.PFD	913.0120.PFT	913.0170.PFD	913.0170.PFT		
Marprene TM					902.M120.PPC	902.M170.PPC
Marprene TL					902.0120.PPC	902.0170.PPC
Neoprene					920.0120.PPC	920.0170.PPC

© Fluorel est une marque de Dyneon LLC, a 3-M Hoechst Enterprise  
 © STA-PURE est une marque de W.L Gore & Associates Inc.  
 Merci d'indiquer le code produit lors des commandes de pompe ou de tube

### Spécifications Techniques

<b>Poids</b>	621F/RE4: 19.0kg
<b>Température de fonctionnement</b>	5°C à 40°C
<b>Niveau sonore</b>	Max <75dBA à 1m
<b>Normes</b>	CE, BS0800, IEC335-1, EN60529 (IP55)
<b>Alimentation</b>	230/400V 3ph 50/60Hz

### Matériaux de Construction

<b>Motor</b>	Aluminium
<b>Réducteur</b>	Fonte moulé
<b>Têtes de pompe 620REA, 620REA4, 620RA</b>	
<b>Stator</b>	Aluminium LM24M peint
<b>Porte</b>	extérieure - Polyuréthane PBA Intérieure - Grilamid TR55
<b>Attache du verrou</b>	EN34 case hardened Xlan 5200 coated
<b>Rotor:</b>	
<b>Corps</b>	Fortron 1140L4 (PPS)
<b>Couvercle</b>	Dupont Hytrel G5544
<b>Galets principaux</b>	Inox 304
<b>Roulements de galet</b>	Acier Carbone
<b>Galets guides</b>	Nylatron
<b>Kit de fixation de tube</b>	Polypropylène

**WATSON  
MARLOW  
POMPES**

Pompes Watson-Marlow SA  
 16, rue de moronval  
 28100 Dreux  
 France  
 Tel: +33 (0) 2 37 38 92 03  
 Fax: +33 (0) 2 37 38 92 04  
 www.watson-marlow.com  
 Email info@watson-marlow.fr

Tous les débits montrés ont été obtenus avec de l'eau à 20°C sans pression ni hauteur d'aspiration.  
 Watson-Marlow, Bioprène et Marprene sont de marques de Watson-Marlow Limited.  
 Attention: Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes mais  
 Watson-Marlow Limited ne pourra être tenu pour responsable d'une quelconque erreur pouvant s'y être  
 glissée et se réserve le droit d'y apporter les modifications qu'elle jugera nécessaire sans préavis.